MGF S.r.l
Via Pascoli, 15 - 20081 Abbiategrasso (MI) - ITALY
Tel. +39 02 9019180 - Fax. +39 02 9019273
www.mgfcompressors.com - info@mgfcompressors.com



CS 50/25 PRIME E

Cod. PR-CS300-040-AN


Compressore a secco, 3 cилиндри, портата 175 l/min@8 bar, serbatoio da 40 lt dotato di cabina insonorizzata e di essiccatore ad assorbimento in grado di erogare aria compressa con filtrazione fino a 0,01 micron e punto di rugiada sotto i -40 °C a pressione atmosferica.

Максимальное одновременное использование: 3

Количество единиц: 4

осушитель воздуха	производительность по воздуху		FAD при давлении @ 8bar		Двигатель	Напряжение Hz	Ресивер	Уровень шума	Рабочий цикл	max P.	Размер	Вес нетто
да	m³/min 0.36	l/min 360	m³/min 0.175	l/min 175	kW 2.2	230V 50Hz	l 40	db(A) 53	100 %	bar 10	mm 720x490x970	Kg 103

Air delivery performance



MGF S.r.l
Via Pascoli, 15 - 20081 Abbiategrasso (MI) - ITALY
Tel. +39 02 9019180 - Fax. +39 02 9019273
www.mgfcompressors.com - info@mgfcompressors.com

Комплект для обслуживания

Kit	описание	Тип	Часы
TA-FL-026-K-SCP	**Комплект фильтрующих картриджей PRIME 2-3 M** Комплект для замены картриджа для текущего обслуживания серии PURE AIR PRIME 2,3 M. Понимает: • 3 всасывающих фильтра, код: TA-FL-058-C • 1 картридж фильтра 5 микрон, код: TA-FL-001-C-SM • 1 картридж фильтра 0,01 микрон, код: TA-FL-024-C2-SM • 2 уплотнительных кольца для фильтров, код. TA-ФЛ-001-OP • 1 прокладка обратного клапана, код: CO-PV-001 • 1 картридж фильтра 5 микрон (AF30), код: TA-FL-075-C • 1 фильтрующий картридж 0,01 микрон (AFD30), код: TA-FL-076-C • 2 уплотнительных кольца для фильтров, код. TA-ФЛ-075-OP • 1 картридж фильтра водоотделителя AMG150, код: TA-FL-074-C Заменяйте фильтрующие картриджи каждые 2 года.	Обычный	1.000h/1y
PR-GC-032-K-SCP	**PRIME 3** Комплект запасных частей для внеочередного обслуживания для версии PRIME 2,2 кВт (PRIME 3). понимает: • 3 всасывающих фильтра, код: TA-FL-058-C • 6 уплотнительных колец, код: MA-PC018 • 3 поршневых кольца, код: MA-MG00001 • 3 направляющих кольца поршня, код: MA-MG00003 • 3 расширительных кольца для сегментов, код: MA-MG00024 • 3 полные пластины клапана, код: MA-MG-02002P-C-P • 1 прокладка обратного клапана, код: CO-PV-001 Рекомендуемые интервалы технического обслуживания для этого компрессора составляют 4000 часов/4 года.	Экстраординарный	4.000h/4y

Производитель оставляет за собой право изменять показанные данные